

Marlin

Bestens geeignet für das Verpacken grösserer Füllmengen und Stückzahlen. Unverzichtbar für Grossbetriebe, die Lebensmittelprodukte wie Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und Nüsse verarbeiten. Eine Vielzahl von Optionen erhältlich, wie etwa Sensorüberwachung, Advanced Control System und Dampfsensor.



Marlin



„Marlin bietet langlebige Qualität und eine Vielzahl an Optionen bei Grössen und Leistungskapazitäten. Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Tag.“

MARLIN 52

Standard



Option



Mit ACS-Steuerung und 2 Schweißleisten

PUMPENKAPAZITÄT 63 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15–40 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 520 x 500 x 200 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 710 x 700 x 1025 mm
SCHWEISSLEISTEN 2 X 520 mm
GEWICHT 165 kg
SPANNUNG 230V–1–50Hz
ANSCHLUSSWERT 2 X 520 mm

STANDARD


ZEITSTEUERUNG, DOPPELSCHWEISSUNG/TRENNSCHWEISSUNG/BREITSCHWEISSUNG (8 MM), SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG, BEGASUNG, 1–2-TRENNSCHWEISSUNG

MARLIN 90

Standard



Option



PUMPENKAPAZITÄT 63 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15–40 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 320 x 890 x 100 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 480 x 1066 x 970 mm
SCHWEISSLEISTEN 2 x 320 mm
GEWICHT 219 kg
SPANNUNG 230V–1–50Hz
ANSCHLUSSWERT 2,4–3,1 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPELSCHWEISSUNG/TRENNSCHWEISSUNG/BREITSCHWEISSUNG (10 MM), SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG, BEGASUNG

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).