

Boxer

Voll ausgestattete Reihe mit vollständigem Angebot zum Vakuumieren von unterschiedlichsten Lebensmittelprodukten in allen Grössen und Massen. Die Tischmodelle der Boxer-Reihe gewährleisten einfaches und sicheres Vakuumieren. Die standardmässig bei jedem Boxer-Tischmodell vorhandene Vorwahlprogrammierung ermöglicht es Ihnen, bis zu 10 unterschiedliche Vakuumierprogramme zu speichern.



Boxer



„Hinsichtlich
Zuverlässigkeit und
Bedienungskomfort
kann der
Boxer-Reihe von
Henkelman so
schnell nichts das
Wasser reichen.“

BOXER 35

Standard



PUMPENKAPAZITÄT 16 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 sek
KAMMERABMESSUNGEN
370 x 350 x 150 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
550 x 450 x 405 mm
SCHWEISSLEISTE 350 mm
GEWICHT 52 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,55 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
BEGASUNG, 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

BOXER 42

Standard



Option



Optional: ACS-steuerung
Mit etikettendrucker

PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 sek
KAMMERABMESSUNGEN
370 x 420 x 180 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
530 x 490 x 440 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 64 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
BEGASUNG,
1-2 TRENNSCHWEISSUNG,
2 SCHWEISSLEISTE

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

Boxer



BOXER 42XL

Standard



Option



PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 sek
KAMMERABMESSUNGEN
 460 x 420 x 180 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 615 x 490 x 440 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 72 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
 DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
 BEGASUNG,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG,
 2 SCHWEISSLEISTE

BOXER 42XL BI-AKTIV

Standard



PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 sek
KAMMERABMESSUNGEN
 460 x 420 x 120 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 620 x 490 x 450 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 72 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, SOFT-AIR,
 BI-AKTIVSCHWEISSUNG

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR,
 BEGASUNG, ACS-STEUERUNG,
 ESD (NUR FÜR NON-FOOD)

BOXER 52/62

B52 standardmässig



B62 standardmässig



Mit
 ACS-Steuerung

PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 sek
KAMMERABMESSUNGEN
 406 x 520 x 180 mm (B52)
 360 x 620 x 180 mm (B62)
MASCHINENABMESSUNGEN
 530 x 700 x 440 mm
SCHWEISSLEISTE 520 mm
 (B52),
 620 mm (B62)
GEWICHT 81 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
 DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
 BEGASUNG,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schreib- und Druckfehler vorbehalten.